

AZ Flex

Professzionális megoldások mindig raktáron

Paroc UNS37z általános felhasználású szigetelés

admin · Saturday, April 30th, 2016



Általános felhasználású kőzetgyapot tábla épületek válaszfalainak, ferde tetőinek és burkolófalainak hő- és hangszigeteléséhez.

Általános felhasználású kőzetgyapot tábla vázas épületek szerkezetek (válaszfalak, ferde tetők, burkolófalak), valamint szellőztetett homlokzati falak és acéllemez homlokzati kazetták hő- és hangszigeteléséhez.

A terméket komprimált csomagolásban szállítjuk, így a szállítási költségeken mintegy 25% megtakarítás érhető el.

- Táblaméret 1220x610mm
- Hővezetési tényező $< 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Testsűrűség 28 kg/m³

Letölthető anyagok:

[Tudásbázis/Paroc](#)

A kategória paraméterei: Kőzetgyapot

This entry was posted on Saturday, April 30th, 2016 at 11:58 am and is filed under [Építészet](#), [Födém](#), [Kőzetgyapot](#), [Magastető](#), [Válaszfal](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

