


AZ Flex

Professzionális megoldások mindig raktáron

VaporStop öntapadó alumínium burkolatfólia szigetelésre

admin · Saturday, April 30th, 2016



VaporStop™ fólia három rétegű poliészter/alumínium fólia gépészeti és technológiai szigetelések utólagos burkolására. Elsősorban klíma- és hűtő rendszerek szigeteléseire ajánlott, hogy megakadályozza a páradiffúziót.

VaporStop™ - szigetelésvédő öntapadó alumíniumfólia

A VaporStop™ öntapadó fólia három rétegű laminált fólia (12μ poliészter film / 25μ alumínium fólia / 12μ poliészter film). A termék kombinálja az alumínium kiváló párazáró tulajdonságait valamint a poliészter kiemelkedő mechanikai és hőtani jellemzőit.

Elsősorban a hideg rendszerek hőszigeteléseinek védelmére ajánlott, mivel tökéletes párazárást biztosít, ezzel megakadályozza a nedvesség behatolását a szigetelésbe, biztosítva ezzel a szigetelési teljesítmény megőrzését és szigetelés alatti korrózió megakadályozását. A termék alkalmas utólagos kasírozó anyagként is szálal szigetelésekre, valamint elasztomer termékek kültéri UV-védelmére. Kapható nem-öntapadó kivitelben is. Ideális, rugalmas és hatékony védelmet nyújt, kültéri használatkor is.

Főbb jellemzői:

- Segít megelőzni a korrodálódást a szigetelés alatt
- Többrétegű: alumínium és PET fólia
- Kiváló párazáró
- Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik
- Alkalmazható kültérre is

Műszaki tulajdonságok:

- Fólia rétegek: 12μ PET / 25μ Alu / 12μ PET
- Üzemi hőmérséklet: -80 / +150 ° C
- Olvadáspont (poliészter): +250 ° C

- Súly: 106gr/m²
- Fajsúly: 2,2 kg/dm³
- Páraáteresztő képesség: 0.000001 g / m². H.mmHg
- Szakítószilárdság (ASTM D 882): MD \geq 100 N / mm
- Nyúlás: 54-58%

This entry was posted on Saturday, April 30th, 2016 at 5:33 pm and is filed under [Burkolatok, szerszámok](#),