


AZ Flex

Professzionális megoldások mindig raktáron

Tembutil IF - butilgumival erősített alumínium-burkolatfólia

admin · Saturday, April 30th, 2016



TEMBUTIL-IF™ egy öntapadó, nagy teherbírású párazáró és időjárásálló öntapadó fólia, kiváló tapadású butil-gumi ragasztóval erősítve. Időjárásálló és magas ellenállással rendelkezik a mechanikai behatásoknak, mint pl. szúrás vagy szakadás.

TEMBUTIL-IF™ - időjárásálló, erős burkolófólia

TEMBUTIL-IF™ egy butil alapú, öntapadó, erős alumíniumfólia, kiváló tépés- és szakítószilárdsággal. A termék kiválóan alkalmas szálas szigetelőanyagok (csupasz ásványgyapot csőhéjak), műanyaghab szigetelések (polietilén, elasztomer, poliuretán) utólagos védelmére, vagy bármilyen más szigetelés kültéri és beltéri védelmére. A butilgumi nemcsak a vízgátló zárást biztosítja, de a mechanikai sérülések ellen is véd. Kisméretű sérülés esetén a butilgumi a keletkező rést vagy lyukat visszatölti. A termék alkalmazható légtechnikában is az elemek csatlakozásainak tömítésére.

TEMBUTIL-IF™ több rétegből épül fel: az alumínium fóliát (25µ) felülről extra erős PET fólia, alulról pedig módosított butil-gumi ragasztó réteg (1mm) határolja. A laminált struktúra kiváló szúrás- és szakadás-ellenállást biztosít. "Fingerlift" nevezetű védőfólia védi a ragasztós oldalt, melyet alkalmazáskor eltávolítva a Tembutil burkolófólia könnyen és biztonsággal szerelhető.

TEMBUTIL-IF™ főbb jellemzői:

- Nagy teherbírású
- UV-álló
- Vízálló és párazáró
- Azonnali tapadás és nagy tapadási teljesítmény
- M1 Égési osztály
- Kiváló időjárásállóság
- Nagy ütés-és szakítószilárdság

Kiemelt felhasználási területek:

Hőszigetelő rendszerek védelme, vízszigetelés, tetőjavítás, táguló/zsugorodó csatlakozások tömítése, légcsatorna csatlakozások zárása, tömítése, stb.

Alkalmazás:

A felület legyen tiszta, pormentes és száraz. Vágja a fóliát vagy a szalagot méretre, helyezze a felületre és nyomja rá határozottan. A hengerelemmel elősegíti a tapadást. Minimális átfedésként 40 mm javasolt. Alkalmazáskor a védőfóliát fokozatosan távolítsa el, ahogy halad előre a burkolással. Egy henger vagy műanyag lapka megkönnyíti az alkalmazást és csökkenti a gyűrődést.

Méretek:

A TEMBUTIL-IF™ 10 méter hosszú, 1000mm és 500mm széles tekercsben vagy 100mm és 50mm szalag formában elérhető. Csak a10m x 1m tekercs raktári áru.

Műszaki adatok:

- Vastagság: 1 mm ($\pm 5\%$) (külön rendelésre 6mm is)
- Felület: fényes alumínium + PET fólia (átlátszó)
- Súly: 1,9 kg / m² ($\pm 10\%$) Szárazanyag összetevő > 99%
- Üzemi hőmérséklet: -30°C - 80°C
- Vízállóság: Kiváló
- Időjárásállóság: Kiváló
- Páraáteresztő képesség: 0,00 Metric Perm
- Tapadószilárdság acélon: > 15 N / cm
- Butil megfolyás 5°C-on: ≤ 3 mm
- Butil megfolyás 70°C-on: ≤ 3 mm
- Tűzbesorolás: M1 ("nehezen éghető"); égve nem csepegő, lángot nem vezet.
- Lángterjedés (ASTM E84-05): Lángterjedés Index 20

Eltarthatóság és tárolás:

Tárolja zárt csomagolásban megfelelően szellőző helyiségben 10 - 30 ° C-on.

Kompatibilitás:

A felhasználó felelőssége, hogy alkalmazás előtt ellenőrizze a felület és a butil kompatibilitását a butilragasztó erőssége, tartóssága és kémiai összeférhetősége tekintetében.

This entry was posted on Saturday, April 30th, 2016 at 5:32 pm and is filed under [Burkolatok, szerszámok](#),