


K-FLEX® AL-CLAD


Anyaga:	zártcellás elasztomer, többrétegű 200 µm vastagságú műanyagfóliával burkolva
Alkalmazás:	gépészeti és technológiai rendszerek hőszigetelése időjárásálló bevonata miatt alkalmazható kültéren és bádogozás helyett is
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +105 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	E - EN 13501-1 - közepesen éghető
Minimális kiserelés:	1 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága					
Rézcső		Acélcső			9 mm			13 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
15	10/-	1/4	13,5	8	9 x 15	99	3 732 Ft	13 x 15	73	4 115 Ft
18	15	3/8	17,2	10	9 x 18	81	3 828 Ft	13 x 18	62	4 203 Ft
22	20	1/2	21,3	15	9 x 22	71	3 934 Ft	13 x 22	58	4 346 Ft
28	25	3/4	26,9	20	9 x 28	52	4 135 Ft	13 x 28	43	4 538 Ft
35	32	1	33,7	25	9 x 35	39	4 368 Ft	13 x 35	31	4 985 Ft
42	40	1 1/4	42,4	32	9 x 42	32	4 762 Ft	13 x 42	27	5 270 Ft
		1 1/2	48,3	40	9 x 48	28	5 182 Ft	13 x 48	21	5 675 Ft
54	50		54		9 x 54	24	5 352 Ft	13 x 54	20	5 914 Ft
		2	60,3	50	9 x 60	24	5 489 Ft	13 x 60	18	6 081 Ft
76,1	65	2 1/2	76,1	65	9 x 76	20	6 972 Ft	13 x 76	12	7 342 Ft
88,8/88,9	80	3	88,9	80	9 x 89	13	7 326 Ft	13 x 89	12	7 781 Ft
		3 1/2	101,6 - 104,3		9 x 102	10	8 505 Ft	13 x 102	9	9 692 Ft
108	100		108		9 x 108	10	8 996 Ft	13 x 108	8	9 906 Ft
114	100	4	114,3	100	9 x 114	8	9 700 Ft	13 x 114	8	10 073 Ft
			125		9 x 125	8	14 263 Ft	13 x 125	7	14 762 Ft
133	125		133		9 x 133	6	14 633 Ft	13 x 133	6	15 091 Ft
		5	139,7	125	9 x 140	6	14 951 Ft	13 x 140	6	15 398 Ft
159	150		160		9 x 160	4	18 669 Ft	13 x 160	4	19 116 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

 $\pm 1,5 \text{ mm}$
 $\pm 1,5 \text{ mm}$

 Hossz tolerancia: $\pm 1,5 \%$
K-FLEX® AL-CLAD lapok

Hőmérséklettartomány: -50 °C -tól +85 °C-ig

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)	
			normál	öntapadó
6	1,0	30	6 938 Ft	8 301 Ft
10	1,0	20	7 268 Ft	8 632 Ft
13	1,0	14	7 760 Ft	9 121 Ft
16	1,0	12	8 732 Ft	10 098 Ft
19	1,0	10	9 097 Ft	10 460 Ft
25	1,0	8	10 393 Ft	11 754 Ft
32	1,0	6	12 665 Ft	14 028 Ft
40	1,0	4	18 143 Ft	19 504 Ft
50	1,0	4	21 951 Ft	23 312 Ft


Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint



Az árak 2018. szeptember 15-től évenyесek visszavonásig. Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak.

K-FLEX® AL-CLAD


Anyaga:	zártcellás elasztomer, többrétegű 200 µm vastagságú műanyagfóliával burkolva
Alkalmazás:	gépezeti és technológiai rendszerek hőszigetelése időjárásálló bevonata miatt alkalmazható kültéren és bádogozás helyett is
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +105 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	E - EN 13501-1 - közepesen éghető
Minimális kiserelés:	1 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága								
Rézcső			Acélcső		19 mm			25 mm			32 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
15	10/-	1/4	13,5	8	19 x 15	47	4 705 Ft						
18	15	3/8	17,2	10	19 x 18	42	4 820 Ft	25 x 18	30	5 919 Ft	32 x 18	16	6 964 Ft
22	20	1/2	21,3	15	19 x 22	33	4 963 Ft	25 x 22	27	6 073 Ft	32 x 22	15	6 981 Ft
28	25	3/4	26,9	20	19 x 28	27	5 475 Ft	25 x 28	22	6 375 Ft	32 x 28	12	7 630 Ft
35	32	1	33,7	25	19 x 35	21	5 796 Ft	25 x 35	16	6 742 Ft	32 x 35	11	7 869 Ft
42	40	1 1/4	42,4	32	19 x 42	20	6 081 Ft	25 x 42	15	6 972 Ft	32 x 42	11	8 628 Ft
		1 1/2	48,3	40	19 x 48	16	6 556 Ft	25 x 48	12	7 861 Ft	32 x 48	9	9 706 Ft
54	50		54		19 x 54	15	6 802 Ft	25 x 54	11	8 993 Ft	32 x 54	8	10 194 Ft
		2	60,3	50	19 x 60	15	7 046 Ft	25 x 60	9	9 536 Ft	32 x 60	8	11 184 Ft
76,1	65	2 1/2	76,1	65	19 x 76	11	8 179 Ft	25 x 76	8	10 449 Ft	32 x 76	6	13 657 Ft
88,8/88,9	80	3	88,9	80	19 x 89	9	8 804 Ft	25 x 89	6	11 340 Ft	32 x 89	4	14 507 Ft
		3 1/2	101,6 - 104,3		19 x 102	7	10 320 Ft	25 x 102	4	12 261 Ft	32 x 102	4	17 830 Ft
108	100		108		19 x 108	7	10 550 Ft	25 x 108	3	12 960 Ft	32 x 108	3	18 137 Ft
114	100	4	114,3	100	19 x 114	6	10 786 Ft	25 x 114	3	13 448 Ft	32 x 114	3	18 584 Ft
			125		19 x 125	5	16 193 Ft	25 x 125	3	17 446 Ft	32 x 125	3	24 668 Ft
133	125		133		19 x 133	4	16 656 Ft	25 x 133	3	20 815 Ft	32 x 133	2	25 222 Ft
		5	139,7	125	19 x 140	4	16 963 Ft	25 x 140	2	21 169 Ft	32 x 140	2	25 767 Ft
159	150		160		19 x 160	3	20 678 Ft	25 x 160	2	21 909 Ft	32 x 160	2	26 910 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint ± 2,5 mm ± 2,5 mm ± 3,0 mm
 Hossz tolerancia: ± 1,5 %

K-FLEX® AL-CLAD tartozékok
ALCLAD öntapadó szalag

Méret	db / csomag	Listaár (Ft/db)
25 mm x 25 m	4	4 591 Ft
35mm x 25 m	4	6 427 Ft
50 mm x 25 m	4	9 179 Ft
75mm x 25m	4	13 767 Ft
100 mm x 25 m	4	18 358 Ft

Alu-Butil öntapadó szalag

Méret	db / csomag	Listaár (Ft/db)
50mm x 10m	12	7 343 Ft
100mm x 10m	6	13 985 Ft

Az árak 2018. szeptember 15-től évenyesekek visszavonásig. Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak.