

K-FLEX® SOLAR HT



Anyaga: EPDM alapú szintetikus gumi, jó UV-ellenálló képességgel
Alkalmazás: Szolár-, gőz- és váltakozó hőmérsékletű rendszerekre

Hőmérséklettartomány: -40 °C -tól +150 °C-ig

Hővezetési tényező: $\lambda_{0°C} = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tűztechnikai besorolás: Euroclass E

Minimális kiserelés: 2m

Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága											
Rézcső		Acélcső			13 mm			19 mm			25 mm			32mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10,2	6	13 x 10	140	869 Ft									
12	10				13 x 12	130	925 Ft	19 x 12	80	1 597 Ft						
15	10/-	1/4	13,5	8	13 x 15	112	1 052 Ft	19 x 15	64	1 931 Ft						
18	15	3/8	17,2	10	13 x 18	98	1 132 Ft	19 x 18	58	1 987 Ft	25 x 18	42	3 002 Ft	32 x 18	32	3 932 Ft
22	20	1/2	21,3	15	13 x 22	84	1 230 Ft	19 x 22	64	2 266 Ft	25 x 22	36	3 262 Ft	32 x 22	32	4 275 Ft
28	25	3/4	26,9	20	13 x 28	64	1 331 Ft	19 x 28	48	2 713 Ft	25 x 28	32	3 735 Ft	32 x 28	24	4 894 Ft
35	32	1	33,7	25	13 x 35	50	1 613 Ft	19 x 35	36	3 135 Ft	25 x 35	24	4 211 Ft	32 x 35	22	5 515 Ft
42	40	1+1/4	42,4	32	13 x 42	40	1 812 Ft	19 x 42	32	3 541 Ft	25 x 42	24	4 615 Ft	32 x 42	16	6 044 Ft
		1+1/2	48,3	40	13 x 48	32	2 179 Ft	19 x 48	24	4 317 Ft	25 x 48	20	5 348 Ft	32 x 48	14	7 006 Ft
54	50		54		13 x 54	32	2 612 Ft	19 x 54	18	4 880 Ft	25 x 54	18	5 930 Ft	32 x 54	12	7 768 Ft
		2	60,3	50	13 x 60	28	2 861 Ft	19 x 60	16	5 460 Ft	25 x 60	18	6 538 Ft	32 x 60	10	8 565 Ft
76,1	65	2+1/2	76,1	65	13 x 76	24	3 834 Ft	19 x 76	18	6 727 Ft	25 x 76	12	7 792 Ft	32 x 76	8	10 207 Ft
88,9	80	3	88,9	80	13 x 89	18	4 291 Ft	19 x 89	16	7 426 Ft	25 x 89	12	8 456 Ft	32 x 89	8	11 079 Ft
108	100		108											32 x 108	6	13 443 Ft
114	100	4	114,3	100										32 x 114	6	14 187 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint ± 1,5 mm ± 2,5 mm ± 2,5 mm ± 3,0 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 % - Átmérő tolerancia: 100mm-ig +1 -+4mm; felette +1 -+6mm

K-FLEX® SOLAR HT lapok

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)
10	1	20	7 992 Ft
13	1	14	10 919 Ft
19	1	10	14 833 Ft
25	1	8	16 823 Ft
32	1	6	19 663 Ft

Hossz tolerancia: -1,5 % - +5,0% - Szélesség tolerancia: ± 2,0%

SOLAR HT öntapadó szalag

Méret	db / doboz	Listaár (Ft/db)
3mm x 15 m x 50mm	12	-lásd tartozékok-