

K-FLEX® ST

Anyaga: zártcellás elasztomer
 Alkalmazás: légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
 Hőmérséklettartomány: (-200°C) -50 °C -tól +105 °C-ig
 Hővezetési tényező: $\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (32mm vastagságtól és lapok: $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)
 Páradiffúzió ellenállás: $\mu \geq 10.000$ (32mm vastagságtól és lapok: $\mu \geq 7.000$)
 Tűztechnikai besorolás: B-s2, d0 (32mm vastagságtól és lapok: B-s3,d0)
 Minimális kiszerelés: 2 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága								
Rézcső			Acélcső		19 mm		25 mm			32 mm			
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10,2	6	19 x 10	98	477 Ft						
12	10				19 x 12	88	493 Ft						
14/15	10/-	1/4	13,5	8	19 x 15	78	593 Ft						
18	15	3/8	17,2	10	19 x 18	72	636 Ft	25 x 18	50	986 Ft	32 x 18	32	1 473 Ft
22	20	1/2	21,3	15	19 x 22	64	714 Ft	25 x 22	42	1 106 Ft	32 x 22	32	1 663 Ft
28	25	3/4	26,9	20	19 x 28	48	818 Ft	25 x 28	40	1 268 Ft	32 x 28	24	1 852 Ft
30	25		30		19 x 30	42	899 Ft						
35	32	1	33,7	25	19 x 35	36	1 001 Ft	25 x 35	24	1 551 Ft	32 x 35	22	2 080 Ft
42	40	1 1/4	42,4	32	19 x 42	32	1 204 Ft	25 x 42	22	1 865 Ft	32 x 42	16	2 455 Ft
		1 1/2	48,3	40	19 x 48	24	1 351 Ft	25 x 48	18	2 094 Ft	32 x 48	14	2 717 Ft
54	50		54		19 x 54	24	1 472 Ft	25 x 54	16	2 281 Ft	32 x 54	12	3 129 Ft
		2	60,3	50	19 x 60	22	1 667 Ft	25 x 60	12	2 583 Ft	32 x 60	10	3 368 Ft
64			63,5		19 x 64	18	1 778 Ft	25 x 64	12	2 756 Ft	32 x 64	10	3 564 Ft
70			70		19 x 70	18	2 100 Ft	25 x 70	12	3 255 Ft	32 x 70	8	3 922 Ft
76,1	65	2 1/2	76,1	65	19 x 76	18	2 113 Ft	25 x 76	10	3 275 Ft	32 x 76	8	4 079 Ft
80					19 x 80	14	2 307 Ft				32 x 80	8	4 282 Ft
88,9	80	3	88,9	80	19 x 89	14	2 326 Ft	25 x 89	8	3 606 Ft	32 x 89	8	4 563 Ft
		3 1/2	101,6/104,3		19 x 102	14	2 747 Ft				32 x 102	6	5 742 Ft
108	100		108		19 x 108	12	3 158 Ft	25 x 108	6	4 897 Ft			
114	100	4	114,3	100	19 x 114	12	3 364 Ft	25 x 114	6	5 214 Ft	32 x 114	6	6 546 Ft
			125		19 x 125	10	3 945 Ft						
133	125		133		19 x 133	8	3 968 Ft						
					19 x 140	8	4 354 Ft	25 x 140	4	6 748 Ft	32 x 140	4	8 497 Ft
159	150		160		19 x 160	8	4 799 Ft	25 x 160	4	7 900 Ft	32 x 160	4	9 412 Ft
		6	168		19 x 170	6	5 421 Ft	25 x 170	4	9 415 Ft	32 x 170	4	11 553 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint ± 2,5 mm ± 2,5 mm ± 3,0 mm
 Hossz tolerancia: ± 1,5 %

K-FLEX® DUCT Öntapadó lapok

Anyaga: zártcellás elasztomer, fekete színben
 Alkalmazás: légszűrők, tartályok szigetelésére
 Hőmérséklettartomány: -50 °C -tól +85 °C-ig
 Hővezetési tényező: $\lambda_{0°C} = 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
 Páradiffúzió ellenállás: $\mu \geq 10.000$
 Tűztechnikai besorolás: B-s3, d0

Vast. (mm)	Szél. (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)	
			Bevonat nélküli	Alu-kasírozott
6	1,5	45,0	2 690 Ft	4 460 Ft
8	1,5	37,5	3 231 Ft	5 351 Ft
10	1,5	30,0	3 943 Ft	6 545 Ft
12	1,5	22,5	4 484 Ft	7 436 Ft
15	1,5	18,0	5 809 Ft	8 387 Ft
20	1,5	15,0	8 300 Ft	9 223 Ft
30	1,5	9,0	9 609 Ft	12 211 Ft



Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

K-FLEX® ST

Anyaga:	zártcellás elasztomer
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	(-200°C) -50 °C -tól +105 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ (32mm vastagságtól és lapok: $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$)
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$ (32mm vastagságtól és lapok: $\mu \geq 7.000$)
Tűztechnikai besorolás:	B-s2, d0 (32mm vastagságtól és lapok: B-s3,d0)
Minimális kiszereelés:	2 m

Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága					
Rézcső		Acélcső			40 mm			50 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10,2	6						
12	10									
14/15	10/-	1/4	13,5	8						
18	15	3/8	17,2	10	40 x 18	22	3 545 Ft			
22	20	1/2	21,3	15	40 x 22	22	3 767 Ft	50 x 22	12	6 279 Ft
28	25	3/4	26,9	20	40 x 28	16	3 920 Ft	50 x 28	10	6 545 Ft
30	25		30							
35	32	1	33,7	25	40 x 35	16	4 108 Ft	50 x 35	8	7 059 Ft
42	40	1 1/4	42,4	32	40 x 42	16	4 285 Ft	50 x 42	8	7 347 Ft
		1 1/2	48,3	40	40 x 48	12	4 507 Ft	50 x 48	8	7 598 Ft
54	50		54		40 x 54	10	4 709 Ft	50 x 54	8	8 449 Ft
					40 x 57	10	5 228 Ft			
		2	60,3	50	40 x 60	10	5 541 Ft	50 x 60	8	9 935 Ft
64			63,5		40 x 64	10	6 571 Ft	50 x 64	6	10 521 Ft
70			70					50 x 70	6	11 080 Ft
76,1	65	2 1/2	76,1	65	40 x 76	10	7 114 Ft	50 x 76	6	11 505 Ft
80										
88,9	80	3	88,9	80	40 x 89	10	7 242 Ft	50 x 89	6	15 132 Ft
		3 1/2	101,6/104,3					50 x 102	4	15 257 Ft
108	100		108		40 x 108	6	7 642 Ft	50 x 108	4	15 424 Ft
114	100	4	114,3	100	40 x 114	6	7 849 Ft	50 x 114	4	15 689 Ft
			125							
133	125		133							
					40 x 140	6	10 473 Ft	50 x 140	2	16 788 Ft
159	150		160		40 x 160	4	12 559 Ft			
		6	168		40 x 170	4	13 351 Ft	50 x 170	2	18 829 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

± 3,0 mm

± 3,0 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

K-FLEX®H-DUCT Öntapadó lapok

Anyaga:	zártcellás elasztomer, szürke színben
Alkalmazás:	légcatornák, tartályok szigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +85 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} = 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	B-s3, d0

Vast. (mm)	Szél. (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)	
			Bevonat nélküli	Alu-kasírozott
6	1,5	45,0	1 300 Ft	1 543 Ft
8	1,5	37,5	1 706 Ft	1 950 Ft
10	1,5	30,0	2 112 Ft	2 356 Ft
12	1,5	22,5	2 437 Ft	2 681 Ft
15	1,5	18,0	2 843 Ft	3 087 Ft
20	1,5	15,0	4 224 Ft	4 468 Ft
25	1,5	12,0	5 605 Ft	5 849 Ft
30	1,5	9,0	5 808 Ft	6 052 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint



Az árak 2018. szeptember 15-től évenyesek visszavonásig. Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak.