

K-FLEX® ST

Anyaga:	zártcellás elasztomer
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	(-200°C) -50 °C -tól +105 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ (32mm vastagságtól és lapok: $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$)
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$ (32mm vastagságtól és lapok: $\mu \geq 7.000$)
Tűztechnikai besorolás:	B-s2, d0 (32mm vastagságtól és lapok: B-s3,d0)
Minimális kiserelés:	2 m



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága								
Rézcső		Coll	Acélcső		6 mm			9 mm			13 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)		külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
6	4				6 x 06	496	132 Ft	9 x 06	352	169 Ft			
8	6				6 x 08	432	139 Ft	9 x 08	300	177 Ft			
10	8	1/8	10,2	6	6 x 10	364	140 Ft	9 x 10	266	188 Ft	13 x 10	172	253 Ft
12	10				6 x 12	316	157 Ft	9 x 12	234	198 Ft	13 x 12	162	273 Ft
14/15	10/-	1/4	13,5	8	6 x 15	266	174 Ft	9 x 15	192	232 Ft	13 x 15	136	300 Ft
18	15	3/8	17,2	10	6 x 18	220	187 Ft	9 x 18	166	245 Ft	13 x 18	118	319 Ft
22	20	1/2	21,3	15	6 x 22	180	206 Ft	9 x 22	136	247 Ft	13 x 22	98	331 Ft
28	25	3/4	26,9	20	6 x 28	130	271 Ft	9 x 28	98	346 Ft	13 x 28	78	394 Ft
30	25		30					9 x 30	92	347 Ft	13 x 30	72	451 Ft
35	32	1	33,7	25	6 x 35	100	305 Ft	9 x 35	76	369 Ft	13 x 35	58	478 Ft
42	40	1 1/4	42,4	32	6 x 42	90	351 Ft	9 x 42	60	430 Ft	13 x 42	48	549 Ft
		1 1/2	48,3	40				9 x 48	50	482 Ft	13 x 48	40	609 Ft
54	50		54					9 x 54	46	549 Ft	13 x 54	34	735 Ft
57	50		57					9 x 57	46	594 Ft			
		2	60,3	50				9 x 60	46	638 Ft	13 x 60	32	856 Ft
64			63,5					9 x 64	46	677 Ft	13 x 64	30	902 Ft
70			70					9 x 70	40	793 Ft	13 x 70	26	1 012 Ft
76,1	65	2 1/2	76,1	65				9 x 76	40	860 Ft	13 x 76	26	1 048 Ft
80								9 x 80	36	942 Ft	13 x 80	24	1 188 Ft
88,9	80	3	88,9	80				9 x 89	36	1 068 Ft	13 x 89	24	1 288 Ft
		3 1/2	101,6/104,3					9 x 102	22	1 472 Ft	13 x 102	16	1 802 Ft
108	100		108					9 x 108	22	1 588 Ft	13 x 108	16	1 900 Ft
114	100	4	114,3	100				9 x 114	22	1 789 Ft	13 x 114	16	2 292 Ft
			125								13 x 125	12	2 706 Ft
133	125		133								13 x 133	12	2 845 Ft
								9 x 140	16	2 321 Ft	13 x 140	12	2 878 Ft
159	150		160					9 x 160	16	2 818 Ft	13 x 160	12	3 505 Ft
		6	168								13 x 170	12	4 211 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

± 1,0 mm

± 1,5 mm

± 1,5 mm

Hossz tolerancia: ± 1,5 %

K-FLEX® ST lapok

Hőmérséklettartomány: (-200°C) -50 °C -tól +85 °C-ig

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² / tekercs	Listaár (Ft/m ²)			
			Bevonat nélküli		Alu-kasírozott	
			normál	öntapadó	normál	öntapadó
3	1,0	60				
6	1,0	30	2 098 Ft	3 892 Ft	6 143 Ft	7 528 Ft
10	1,0	20	2 903 Ft	4 699 Ft	6 957 Ft	8 335 Ft
13	1,0	14	3 554 Ft	5 350 Ft	7 599 Ft	8 991 Ft
16	1,0	12	4 275 Ft	6 071 Ft	8 331 Ft	9 728 Ft
19	1,0	10	5 039 Ft	6 834 Ft	9 093 Ft	10 496 Ft
25	1,0	8	6 546 Ft	8 343 Ft	10 600 Ft	12 002 Ft
32	1,0	6	8 231 Ft	10 024 Ft	12 290 Ft	13 806 Ft
40	1,0	12	10 554 Ft			
50	1,0	10	12 803 Ft			

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

Az árak 2018. szeptember 15-től évenyesek visszavonásig. Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak.