

**ROCKWOOL lamellázott paplan üvegszálerezítésű alumínium fóliával**

Larock 32 ALS				Rockwool ALU Lamella Mat (Larock40)				Klimarock, AS minőség			
Vast. (mm)	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2	Vast. (mm)	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2	Vast. (mm)	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2
20	12	120	<b>762 Ft</b>	20	10	240	<b>1 313 Ft</b>	20	10	240	<b>1 313 Ft</b>
30	8	80	<b>916 Ft</b>	30	8	192	<b>1 609 Ft</b>	30	8	192	<b>1 609 Ft</b>
40	6	60	<b>1 062 Ft</b>	40	6	144	<b>1 938 Ft</b>	40	6	144	<b>1 938 Ft</b>
50	5	50	<b>1 247 Ft</b>	50	5	120	<b>2 266 Ft</b>	50	5	120	<b>2 266 Ft</b>
60	4	40	<b>1 478 Ft</b>	60	4	96	<b>2 750 Ft</b>	60	4	96	<b>2 750 Ft</b>
80	3	30	<b>1 705 Ft</b>	80	3	72	<b>3 391 Ft</b>	80	3	72	<b>3 391 Ft</b>
100	2,5	25	<b>1 993 Ft</b>	100	2,5	60	<b>4 672 Ft</b>	100	2,5	60	<b>4 672 Ft</b>

 Hővezetési tényező:  $\lambda_D = 0,044 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Tekercsszélesség: 1000mm

 Hővezetési tényező:  $\lambda_{10} = 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Tekercsszélesség: 1000mm

 Hővezetési tényező:  $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Tekercsszélesség: 1000mm

20, 30, 40mm öntapadó változatban is.


**ROCKWOOL Dróthálós paplan**

ProRox WM 950 (80kg/m3)				ProRox WM 960 (100kg/m3)			ProRox WM 950ALU (80kg/m3)				ProRox WM 960ALU (100kg/m3)		
Vast. (mm)	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2	Vast. (mm)	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2	m2 / tek.	m2 / pal.	HUF/m2
30	6,0	126,0	<b>1 355 Ft</b>	6,0	126,0	<b>1 609 Ft</b>	30	6,0	126,0	<b>1 655 Ft</b>	6,0	126,0	<b>1 859 Ft</b>
40	5,5	115,5	<b>1 533 Ft</b>	5,5	105,0	<b>1 776 Ft</b>	40	5,5	115,5	<b>1 800 Ft</b>	5,0	105,0	<b>2 076 Ft</b>
50	4,0	84,0	<b>1 866 Ft</b>	4,0	84,0	<b>2 168 Ft</b>	50	4,0	84,0	<b>2 183 Ft</b>	4,0	84,0	<b>2 539 Ft</b>
60	3,5	73,5	<b>2 240 Ft</b>	3,0	63,0	<b>2 644 Ft</b>	60	3,5	73,5	<b>2 575 Ft</b>	3,0	63,0	<b>2 914 Ft</b>
70	3,5	73,5	<b>2 386 Ft</b>	2,5	52,5	<b>3 011 Ft</b>	70	3,5	73,5	<b>2 766 Ft</b>	2,5	52,5	<b>3 338 Ft</b>
80	3,0	63,0	<b>2 821 Ft</b>	2,5	52,5	<b>3 416 Ft</b>	80	3,0	63,0	<b>3 110 Ft</b>	2,5	52,5	<b>3 649 Ft</b>
90	2,5	52,5	<b>3 226 Ft</b>	2,0	42,0	<b>3 726 Ft</b>	90	2,5	52,5	<b>3 237 Ft</b>	2,0	42,0	<b>4 200 Ft</b>
100	2,5	52,5	<b>3 594 Ft</b>	2,0	42,0	<b>4 212 Ft</b>	100	2,5	52,5	<b>3 861 Ft</b>	2,0	42,0	<b>4 573 Ft</b>
120	2,0	42,0	<b>3 864 Ft</b>	2,0	42,0	<b>4 301 Ft</b>	120	2,0	42,0	<b>4 189 Ft</b>	2,0	42,0	<b>4 838 Ft</b>

Max. üzemi hőmérséklet: 640°C

Tekercsszélesség: 1000 mm

Klordtartalom &lt; 10ppm

AS minőségnek ( AGI Q 132, STN EN 13468) csak a 10mg/kg-nál alacsonyabb klordtartalmú termékek felelnek meg.

Max. üzemi hőmérséklet: 660°C

Tekercsszélesség: 1000 mm

Klordtartalom &lt; 10ppm

Max. üzemi hőmérséklet: 640°C

Tekercsszélesség: 1000 mm

Klordtartalom &lt; 10ppm

Max. üzemi hőmérséklet: 660°C

Tekercsszélesség: 1000 mm

Klordtartalom &lt; 10ppm

**Az árak 2017. augusztus 1-től évenyesek visszavonásig. Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak.**