

ARMAFLEX® NH

Anyaga: zártcellás elasztomer
 Alkalmazás: légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
 Hőmérséklettartomány: (-200°C) -50 °C -tól +105 °C-ig
 Hővezetési tényező: $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Minimális kiszerezés: 2 m
 Páradiffúzió ellenállás: $\mu \geq 10.000$
 Tűztechnikai besorolás: B-s3, d0



Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága											
Rézcső		Acélcső			10 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10,2	6	9 x 10	266	753 Ft	13 x 10	156	1 036 Ft						
12	10				9 x 12	200	805 Ft	13 x 12	162	1 099 Ft						
14/15	10	1/4	13,5	8	9 x 15	192	827 Ft	13 x 15	120	1 237 Ft	19 x 15	78	2 254 Ft	25 x 15	40	4 948 Ft
18	15	3/8	17,2	10	9 x 18	166	887 Ft	13 x 18	112	1 341 Ft	19 x 18	60	2 325 Ft	25 x 18	40	4 989 Ft
22	20	1/2	21,3	15	9 x 22	136	991 Ft	13 x 22	98	1 453 Ft	19 x 22	56	2 642 Ft	25 x 22	40	5 306 Ft
28	25	3/4	26,9	20	9 x 28	98	1 114 Ft	13 x 28	78	1 576 Ft	19 x 28	48	3 175 Ft	25 x 28	32	6 167 Ft
35	32	1	33,7	25	9 x 35	76	1 248 Ft	13 x 35	56	1 911 Ft	19 x 35	36	3 663 Ft	25 x 35	24	7 281 Ft
42	40	1 1/4	42,4	32	9 x 42	60	1 423 Ft	13 x 42	48	2 142 Ft	19 x 42	32	4 140 Ft	25 x 42	22	8 197 Ft
		1 1/2	48,3	40	9 x 48	50	1 654 Ft	13 x 48	40	2 571 Ft	19 x 48	24	5 045 Ft	25 x 48	18	9 501 Ft
54	50		54					13 x 54	34	3 089 Ft	19 x 54	24	5 701 Ft	25 x 54	16	9 934 Ft
		2	60,3	50				13 x 60	32	3 394 Ft	19 x 60	18	6 383 Ft	25 x 60	12	11 126 Ft
76,1	65	2 1/2	76,1	65				13 x 76	22	4 270 Ft	19 x 76	12	7 854 Ft	25 x 76	10	13 559 Ft
88,9	80	3	88,9	80				13 x 89	18	5 090 Ft	19 x 89	12	8 715 Ft	25 x 89	8	14 252 Ft
114	100	4	114,3	100							19 x 114	8	13 350 Ft	25 x 114	6	20 199 Ft
Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint					± 1,5 mm			± 1,5 mm			± 2,5 mm			± 2,5 mm		
Hossz tolerancia: ± 1,5 %																

ARMAFLEX® NH lapok

Hőmérséklettartomány: (-200°C) -50 °C -tól +85 °C-ig

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² / tekerecs	Listaár (Ft/m ²)	
			normál	öntapadó
6	1,0	15	7 847 Ft	12 970 Ft
10	1,0	10	11 983 Ft	17 512 Ft
13	1,0	8	14 204 Ft	19 733 Ft
19	1,0	6	21 954 Ft	26 257 Ft
25	1,0	4	27 054 Ft	30 948 Ft
32	1,0	3	32 699 Ft	34 786 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint



Az árak 2017. augusztus 1-től évenyesek visszavonásig. Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak.